

# Informationsblatt

Bautenschutz Mario Domgall  
Südstraße 84  
04668 Grimma  
www.beschichtungen-domgall.de

## Standardfarbtöne Beschichtungen

ca. RAL 1001 -beige	ca. RAL 3009 - oxidrot	ca. RAL 6011 - resedagrün
ca. RAL 7001 - silbergrau	ca. RAL 7015 - schiefergrau	ca. RAL 7023 - betongrau
ca. RAL 7030 - steingrau	ca. RAL 7032 - kieselgrau	ca. RAL 7035 - lichtgrau
ca. RAL 7040 – fenstergrau		

Andere Farbtöne sind gegen Aufpreis lieferbar. Bitte erfragen Sie unser Angebot!

## Standardfarbtöne Parti-Color-Chips

ca. RAL 1002 - sandgelb	ca. RAL 1006 - maisgelb	ca. RAL 1015 - hellelfenbein
ca. RAL 1016 - schwefelgelb	ca. RAL 2003 - pastellorange	ca. RAL 3001 - signalrot
ca. RAL 3020 – verkehrsrot	ca. RAL 5013 - kobaltblau	ca. RAL 5017 - verkehrsblau
ca. RAL 5018 - türkisblau	ca. RAL 6016 - türkisgrün	ca. RAL 6021 - blaßgrün
ca. RAL 7004 - signalgrau	ca. RAL 7030 – steingrau	ca. RAL 7035 - lichtgrau
ca. RAL 7037 - staubgrau	ca. RAL 8024 - beigebraun	ca. RAL 9003 - signalweiß
ca. RAL 9004 - signalschwarz	ca. RAL 5024 – pastellblau	ca. pastellrot

## Standardfarbtöne Color-Sand

Sind von der Körnunggröße abhängig. Bitte erfragen Sie unser Angebot!

## Rutschsicherheit

Bodenbeläge müssen in vielen Einsatzbereichen eine gewisse Rutschsicherheit bieten. Für öffentliche und gewerbliche Bereiche sind die Anforderungen in dem berufsgenossenschaftlichen Merkblatt ZH 1/571 (Deutschland) geregelt. Das Merkblatt weist die Räume aus, für die Anforderungen bestehen z.B. Räume mit nutzungsbedingter Rutschgefahr in Schulen, Einrichtungen der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, Schalerräumen, gewerbliche Bereiche.

Die Bodenbeläge werden in Rutschklassen R 9 (niedrigste Gruppe) bis R 13 eingeteilt.

Unsere Kunzharz-Bodenbeläge erreichen in der Regel die Klassen R 9 und R 10. Durch Sand-Beläge können auch Rutschklassen von R11, R12 und R13 erreicht werden.

- R 9 sehr geringe Anforderungen (Eingangsbereiche, Treppen, OP-Räume, Laborräume)
- R 10 geringe Anforderungen (Toiletten, Waschräume, Teeküchen, Werkräume in Schulen, Lehrküchen in Schulen)
- R 11 ein Verdrängungsraum ist nicht vorgeschrieben (z.B. Küchen für Gemeinschaftsverpflegung)
- R 12 hohe Anforderungen, vorgeschriebener Verdrängungsraum (z.B. Kühlräume für unverpackte Ware)
- R 13 sehr hohe Anforderungen, vorgeschriebener Verdrängungsraum (z.B. Mayonnaiseherstellung)

Es sind nur Reinigungssubstanzen zu wählen, die die Rutschsicherheit des Bodenbelages nicht negativ beeinflussen. Diese entnehmen Sie bitte der Reinigungsempfehlung.

Die Rutschsicherheit hängt nicht nur vom Bodenbelag, sondern auch von dem Sohlenmaterial ab. Deshalb sollen in Räumen mit Rutschgefahr auch entsprechend geeignete Schuhe getragen werden.

Rutschfestigkeitsklassen sind nicht normiert, aber eine gebräuchliche Einstufung. Die Rutschfestigkeit wird durch die Strukturierung der Oberfläche erreicht - dadurch wird aber die Reinigung erschwert. Daher müssen die Erfordernisse an die Rutschfestigkeit genau überprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen  
Bautenschutz  
Mario Domgall